

# XLOCKERS

A R M A D I E A L T R O

Via Cisa Ligure, 43 - 42041 Brescello (Reggio Emilia)

info@xlockershop.it - 0522-686009

P.IVA IT02854460348

## SCHEDA TECNICA

Codice articolo	222-K01
Denominazione	Armadio sovrapposto monoblocco 4 posti
Dimensioni (LxPxH)	615x500x1800 mm
Dimensioni vano (LxPxH)	292x473x805 mm
Dimensioni ingresso (LxH)	233x775 mm
N° posti/vani	4
N° vani per colonna	2
Materiale	DC01/FeP01 UNI EN 10130
Peso (Kg)	33
Volume (m <sup>3</sup> )	0,55



### Caratteristiche generali.

#### Base e corpo

Base su piedi in acciaio, h. 120 mm. con inserti in plastica antiossidazione, predisposti per inserimento piedino di regolazione a registrazione micrometrica in acciaio zincato con puntale in materiale plastico. Nervature di rinforzo atte ad accogliere lo zoccolo ad incastro. Corpo formato da pannellatura unica tra tetto e schiena unito tramite microgiunzione, a creare asole per l'aerazione e fianchi spessore frontale 30 mm con bordi antitaglio piegati su tre ordini.

#### Ante

Ante dotate di cerniere interne con perno di rotazione esterno a 180°, canottatura di rinforzo sul lato cerniere e pieghe antitaglio su tre ordini sui lati rimanenti, feritoie di aerazione superiori ed inferiori, portacartellino stampato.

#### Serratura

Serratura a cilindro tipo Yale con doppia chiave antitrauma in dotazione.

#### Chiusura

Leva ad una via.

Ogni vano con asta porta grucce in acciaio zincato, reggiasta in plastica stampata con ganci stampati.

#### Allestimento interno

#### Colore anta

Vernice a polvere epossipoliestere colore RAL 7035.

#### Colore corpo

Vernice a polvere epossipoliestere colore RAL 7035.

#### Imballo

Con imballo di sicurezza: posizionato su apposito pallet (4 angolari in cartone a nido d'ape da 2cm di spessore posizionati ai 4 lati del mobile; pellicola estensibile; 4 reggiature -2 trasversali e 2 longitudinali- che fissano il mobile al pallet)

#### Norme di riferimento

Dichiarazione di conformità D.Lgs.81/2008, EN UNI ISO 9001, EN UNI ISO 14001, EN UNI ISO 45001. Prove UNI sul prodotto e sulle finiture.



N° 50 1002898 Rev.09  
ISO 9001:2015



Reg. n. 16740-E  
ISO 14001:2015



Reg. n. 16740-I  
ISO 45001:2018