

XLOCKERS

A R M A D I E A L T R O

Via Cisa Ligure, 43 - 42041 Brescello (Reggio Emilia)

info@xlockershop.it - 0522-686009

P.IVA IT02854460348

SCHEDA TECNICA

Codice articolo	222-K42
Denominazione	Armadio sovrapposto monoblocco 4 posti
Dimensioni (LxPxH)	615x500x1800 mm
Dimensioni vano (LxPxH)	292x473x805 mm
Dimensioni ingresso (LxH)	233x775 mm
N° posti/vani	4
N° vani per colonna	2
Materiale	DC01/FeP01 UNI EN 10130
Peso (Kg)	33
Volume (m3)	0,55



Caratteristiche generali.

Base e corpo	Base su piedi in acciaio, h. 120 mm. con inserti in plastica antiossidazione, predisposti per inserimento piedino di regolazione a registrazione micrometrica in acciaio zincato con puntale in materiale plastico. Nervature di rinforzo atte ad accogliere lo zoccolo ad incastro. Corpo formato da pannellatura unica tra tetto e schiena unito tramite microgiunzione, a creare asole per l'aerazione e fianchi spessore frontale 30 mm con bordi antitaglio piegati su tre ordini.
Ante	Ante dotate di cerniere interne con perno di rotazione esterno a 180°, canottatura di rinforzo sul lato cerniere e pieghe antitaglio su tre ordini sui lati rimanenti, feritoie di aerazione superiori ed inferiori, portacartellino stampato.
Serratura	Serratura a cilindro tipo Yale con doppia chiave antitrauma in dotazione.
Chiusura	Leva ad una via. Ogni vano con divisorio verticale che separa lo spazio dal tetto al fondo. Con asta porta grucce in acciaio zincato, reggiasta in plastica stampata con ganci stampati.
Allestimento interno	
Colore anta	Vernice a polvere epossipoliestere colore RAL 7035.
Colore corpo	Vernice a polvere epossipoliestere colore RAL 7035.
Imballo	Con imballo di sicurezza: posizionato su apposito pallet (4 angolari in cartone a nido d'ape da 2cm di spessore posizionati ai 4 lati del mobile; pellicola estensibile; 4 reggiature -2 trasversali e 2 longitudinali- che fissano il mobile al pallet)
Norme di riferimento	Dichiarazione di conformità D.Lgs.81/2008, EN UNI ISO 9001, EN UNI ISO 14001, EN UNI ISO 45001. Prove UNI sul prodotto e sulle finiture.



N° 50 1002898 Rev.09
ISO 9001:2015



Reg. n. 16740-E
ISO 14001:2015



Reg. n. 16740-I
ISO 45001:2018