

XLOCKERS

A R M A D I E A L T R O

Via Cisa Ligure, 43 - 42041 Brescello (Reggio Emilia)

info@xlockershop.it - 0522-686009

P.IVA IT02854460348

SCHEDA TECNICA

| | |
|--------------------------|--|
| Codice articolo | 052-K11 |
| Denominazione | Armadio spogliatoio monoblocco 2 posti con divisorio verticale. |
| Dimensioni (LxPxH) | 690x500x1800 mm |
| Dimensioni vano (LxPxH) | 358x480x1610 mm |
| N° posti/vani | 2 |
| N° vani per colonna | 1 |
| Materiale | DC01/FeP01 UNI EN 10130 |
| Peso (Kg) | 36 |
| Volume (m ³) | 0,6 |



Caratteristiche generali.

| | |
|----------------------|---|
| Base e corpo | Base su piedi in acciaio, h. 120 mm. con inserti in plastica antiossidazione, predisposti per inserimento piedino di regolazione a registrazione micrometrica in acciaio zincato con puntale in materiale plastico. Nervature di rinforzo atte ad accogliere lo zoccolo ad incastro. Corpo formato da pannellatura unica tra tetto e schiena unito tramite microgiunzione, a creare asole per l'aerazione e fianchi spessore frontale 30 mm con bordi antitaglio piegati su tre ordini. |
| Ante | Ante dotate di cerniere interne con perno di rotazione esterno a 180°, canottatura di rinforzo sul lato cerniere e pieghe antitaglio su tre ordini sui lati rimanenti, feritoie di aerazione superiori ed inferiori, portacartellino stampato. |
| Serratura | Serratura a cilindro tipo Yale con doppia chiave antitrauma in dotazione. |
| Chiusura | Leva ad una via. |
| Allestimento interno | Ripiano superiore ad h.247 mm.dal tetto con asta porta grucce dotata di due ganci a "S" in acciaio zincato. Divisorio metallico tra il ripiano e il fondo. Filo porta ombrelli/asciugamani in tondino d'acciaio cromato montato sull'anta. Vaschetta in materiale plastico raccogli gocce. |
| Colore ante | Vernice a polvere epossipoliestere colore RAL 7035. |
| Colore corpo | Vernice a polvere epossipoliestere colore RAL 7035. |
| Imballo | Con imballo di sicurezza: posizionato su apposito pallet (4 angolari in cartone a nido d'ape da 2cm di spessore posizionati ai 4 lati del mobile; pellicola estensibile; 4 reggiature -2 trasversali e 2 longitudinali- che fissano il mobile al pallet) |
| Norme di riferimento | Dichiarazione di conformità D.Lgs.81/2008, EN UNI ISO 9001, EN UNI ISO 14001, EN UNI ISO 45001. Prove UNI sul prodotto e sulle finiture. |



N° 50 1002898 Rev.09
ISO 9001:2015



Reg. n. 16740-E
ISO 14001:2015



Reg. n. 16740-I
ISO 45001:2018